

11

CASSEFORTI PER USO PRIVATO



safeguarding your security

Personal ELETTRONICA - Chiusura con combinazione elettronica



CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

La tastiera caratterizza tutti i modelli delle casseforti elettroniche Mottura CERTIFICATE al massimo livello della norma UNI EN 14450.

L'elettronica è di nuova realizzazione rispetto ai modelli precedenti. Il movimento dei chiavistelli SAGOMATI è motorizzato.

Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio. Una luce interna a led si accende automaticamente a cassaforte aperta.

Modello ad incasso con chiusura a combinazione elettronica.

Sviluppo orizzontale (art. 11.3115 - 11.3330) e verticale (art. 11.3445). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.



Elettronica

Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale
11.3115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	15,5	2	2
11.3120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	16,5	2	2
11.3220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23	2	2
11.3320	360	460	200	345	445	145	280	335	400	500	30,5	3	2
11.3125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	17,5	2	2
11.3225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	24,5	2	2
11.3325	360	460	250	345	445	195	280	335	400	500	32,5	3	2
11.3445	490	370	250	475	355	205	390	225	525	405	31,5	3	2
11.3330	360	460	300	345	445	245	280	335	400	500	34	3	2

Personal ROTARY - Chiusura con combinatore elettronico a rotazione

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM


Il combinatore elettronico riprende i classici combinatori a dischi coassiali meccanici, rivisti in chiave più attuale.

L'elettronica è di nuova realizzazione rispetto ai modelli precedenti. Il movimento dei chiavistelli SAGOMATI è motorizzato.

Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio. Una luce interna a led si accende automaticamente a cassaforte aperta.

Modello ad incasso con chiusura a combinazione elettronica.

Sviluppo orizzontale (art. 11.3515 - 11.3730) e verticale (11.3845). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.



Elettronica Rotary

Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale
11.3515	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	15,5	2	2
11.3520	230	410	200	215	335	145	150	225	270	390	16,5	2	2
11.3620	290	350	200	275	395	145	205	285	330	450	23	2	2
11.3720	360	410	200	345	445	145	280	335	400	500	30,5	3	2
11.3525	230	460	250	215	335	195	150	225	270	390	17,5	2	2
11.3625	290	295	250	275	395	195	205	285	330	450	24,5	2	2
11.3725	360	370	250	345	445	195	280	335	400	500	32,5	3	2
11.3845	490	370	250	475	355	205	390	225	525	405	31,5	3	2
11.3730	360	460	300	345	445	245	280	335	400	500	34	3	2

Personal - Chiusura con chiave e combinazione meccanica



CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello ad incasso con chiusura a chiave + combinazione meccanica.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Sviluppo orizzontale (art. 11.2115 - 11.2340) e verticale (art. 11.2420/40/45 - 11.2525/30). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12

Per art. 11.2525 e 11.2530, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto



Chiave e combinazione meccanica



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale
11.2115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	16	2	2
11.2215	290	410	150	275	395	95	205	285	330	450	22,5	2	2
11.2120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	17	2	2
11.2220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23,5	2	2
11.2320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	31	3	2
11.2420	430	295	200	415	280	155	335	155	470	330	25	3	2
11.2440	490	370	200	475	355	155	390	225	525	405	30	3	2
11.2125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	18	2	2
11.2225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	25	2	2
11.2325	360	460	250	345	445	195	280	340	400	500	33	3	2
11.2425	430	295	250	415	280	205	335	155	470	330	26	3	2
11.2445	490	370	250	475	355	205	390	225	525	405	32	3	2
11.2525	680	480	250	665	465	195	580	335	725	525	78	4	2
11.2130	230	350	300	215	335	245	150	225	270	390	19	2	2
11.2230	290	410	300	275	395	245	205	285	330	450	26,5	2	2
11.2330	360	460	300	345	445	245	280	340	400	500	35	3	2
11.2530	680	480	300	665	465	245	580	335	725	525	79	4	2
11.2340	360	460	400	345	445	345	280	340	400	500	37	3	2

Personal - Chiusura con chiave



CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello ad incasso con chiusura a chiave.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Sviluppo orizzontale (art. 11.1115 - 11.1330) e verticale (art. 11.1420/40/45 - 11.1525/30). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12

Per art. 11.1525 e 11.1530, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto



Chiave



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale
11.1115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	15	2	2
11.1120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	16	2	2
11.1220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	22,5	2	2
11.1320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	30	3	2
11.1420	430	295	200	415	280	155	335	155	470	330	24	3	2
11.1440	490	370	200	475	355	155	390	225	525	405	29	3	2
11.1125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	17	2	2
11.1225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	24	2	2
11.1325	360	460	250	345	445	195	280	340	400	500	32	3	2
11.1425	430	295	250	415	280	205	335	155	470	330	25	3	2
11.1445	490	370	250	475	355	205	390	225	525	405	31	3	2
11.1525	680	480	250	665	465	195	580	335	725	525	77	4	2
11.1230	290	410	300	275	395	245	205	285	330	450	25,5	2	2
11.1330	360	460	300	345	445	245	280	340	400	500	34	3	2
11.1530	680	480	300	665	465	245	580	335	725	525	78	4	2

Personal - Chiusura con combinazione meccanica



CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello ad incasso con chiusura a combinazione meccanica a 4 pomelli.

Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Sviluppo orizzontale (art. 11.5115 - 11.5330) e verticale (art. 11.5525/30). Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12

Per art. 11.5525 e 11.5530, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.



Combinazione meccanica

Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale
11.5115	230	350	150	215	335	95	150	225	270	390	16	2	2
11.5215	290	410	150	275	395	95	205	285	330	450	22,5	2	2
11.5120	230	350	200	215	335	145	150	225	270	390	17	2	2
11.5220	290	410	200	275	395	145	205	285	330	450	23,5	2	2
11.5320	360	460	200	345	445	145	280	340	400	500	31	3	2
11.5125	230	350	250	215	335	195	150	225	270	390	18	2	2
11.5225	290	410	250	275	395	195	205	285	330	450	25	2	2
11.5325	360	460	250	345	445	195	280	340	400	500	33	3	2
11.5525	680	480	250	665	465	195	580	335	725	525	76	4	2
11.5230	290	410	300	275	395	245	205	285	330	450	26,5	2	2
11.5330	360	460	300	345	445	245	280	340	400	500	35	3	2
11.5530	680	480	300	665	465	245	580	335	725	525	77	4	2

No Problem - Chiusura con Chiave/Combinazione - Combinazione elettronica - Rotary

MADE
IN
ITALY

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modelli da appoggio, disponibili nelle versioni:

Chiave più combinazione meccanica - Combinazione elettronica a tastiera - Combinatore elettronico a rotazione "Rotary".

Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali. Il movimento dei chiavistelli SAGOMATI è motorizzato (nelle versioni elettroniche).

Questa serie di casseforti, non richiedendo interventi di muratura, risolve comodamente tutti i problemi di installazione, grazie alla predisposizione per un duplice ancoraggio alla parete e al pavimento (tasselli forniti). Tre strati di acciaio avvolgono interamente la cassaforte;

nei modelli 11.KC 545, 11.KE 545, 11.KE 945 quello centrale è costituito da uno spessore al manganese.

Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12. Per art. 11.KC 545, 11.KE 545, 11.KE 945: spessore portello mm 12, spessore cornice mm 15.

Dotazione versione Chiave/Combinazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amarantho



Chiave e combinazione meccanica ①



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Peso [Kg]	Chiusure	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza		orizzontale	verticale
11.KC 130	235	355	230	215	335	165	150	230	35	2	2
11.KC 233	295	415	285	275	395	210	210	290	51	2	2
11.KC 444	495	375	325	475	355	260	390	230	74	3	2
11.KC 545	685	485	385	665	465	305	580	330	139	4	2

Elettronica ②

11.KE 130	235	355	230	215	335	165	150	230	35	2	2
11.KE 233	295	415	285	275	395	210	210	290	51	2	2
11.KE 444	495	375	325	475	355	260	390	230	74	3	2
11.KE 545	685	485	385	665	465	305	580	330	139	4	2

Elettronica ROTARY ③

11.KE 530	235	355	230	215	335	165	150	230	35	2	2
11.KE 633	295	415	285	275	395	210	210	290	51	2	2
11.KE 844	495	375	325	475	355	260	390	230	74	3	2
11.KE 945	685	485	385	665	465	305	580	330	139	4	2

Concret - Chiusura con chiave e combinazione meccanica



CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello cementato da fissare a pavimento, a muro (e ad eventuali mobili predisposti) chiusura con chiave e combinazione meccanica. Chiavistelli sagomati. Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Protezione esterna realizzata con uno strato di cemento rinforzato al quarzo, spessore mm 35 circa, collocato tutt'intorno alla cassaforte.

Per art. 11.C130N, 11.C233N, 11.C338N spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.

Per art. 11.C545N, spessore portello mm 12; spessore cornice mm 15.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto



Chiave e combinazione meccanica



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Peso [Kg]	Chiusure	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza		orizzontale	verticale
11.C 130N	295	410	310	220	335	220	150	220	67	2	2
11.C 233N	350	470	350	275	395	250	210	280	96	2	2
11.C 338N	420	520	400	345	445	300	280	330	132	3	2
11.C 545N	740	540	455	665	465	350	580	310	189	4	2

Cash - Chiusura con chiave e combinazione meccanica

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello da appoggio con chiusura con chiave + combinazione meccanica. Chiavistelli sagomati.

Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Modello cementato con feritoia misura mm 100x10 sul lato superiore destinata al passaggio moneta, per tutte quelle attività che necessitano di continua protezione di incassi e denaro contante.

Protezione esterna realizzata con uno strato di cemento rinforzato al quarzo, spessore mm 35 circa, collocato tutt'intorno alla cassaforte.

Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto



Chiave e combinazione meccanica



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Peso [Kg]	Chiusure	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza		orizzontale	verticale
11.C 132N	295	410	310	220	335	220	150	220	67	2	2

Under - Chiusura con chiave - Chiave e combinazione meccanica



CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello a pavimento con chiusura con chiave e chiave + combinazione meccanica. Chiavistelli sagomati.

Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Cassaforte con apertura dall'alto, adatta all'inserimento sotto il livello del pavimento.

Il modello prevede sul lato di apertura una protezione esterna che garantisce il livellamento a qualsiasi tipo di pavimento.

Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.

Dotazione : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa Amaranto



Chiave ①



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Peso [Kg]	Chiusure	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza		orizzontale	verticale
11.1131	265	385	325	230	350	220	150	230	24	2	2
11.1231	325	445	325	290	410	220	210	290	31	2	2
11.1331	395	495	325	360	460	220	280	340	40	2	2

Chiave e combinazione meccanica ②

11.2131	265	385	325	230	350	220	150	230	24	2	2
11.2231	325	445	325	290	410	220	210	290	31	2	2
11.2331	395	495	325	360	460	220	280	340	40	2	2

Special - Chiusura con chiave - Chiusura con combinazione elettronica



Modello ad incasso in versione chiave con chiavistelli Ø16 mm o combinazione elettronica con chiavistelli Ø20 mm motorizzati.

Finitura esterna blu notte lucido; cornice realizzata in un corpo unico, senza saldature; nuove cerniere per consentire una maggiore apertura del portello.

Sviluppo orizzontale (art. 11.6311 - 11.6643) e verticale (art. 11.6372). Spessore portello mm 8; spessore cornice mm 8.

Dotazione per versione chiave : 2 chiavi gambo mm 40 art. 92293/5 testa Amaranto

Dotazione per art. 11.6331-6332-6342-6333-6343-6372-6642-6643 di 1 ripiano interno.



Chiave



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Dim. fondo [mm]		Peso [Kg]	Chiusure	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	altezza	larghezza		orizzontale	verticale
11.6311	170	265	150	145	235	110	100	175	195	280	7	2	-
11.6321	200	290	150	175	265	110	100	175	215	300	8,5	2	-
11.6331	240	330	150	215	305	110	140	230	255	340	10,5	2	-
11.6312	170	265	200	145	235	160	100	175	195	280	7,5	2	-
11.6322	200	290	200	175	265	160	100	175	215	300	9	2	-
11.6332	240	330	200	215	305	160	140	230	255	340	11,5	2	-
11.6342	290	390	200	265	365	150	190	290	305	400	14,5	2	-
11.6323	200	290	250	175	265	210	100	175	215	300	10,5	2	-
11.6333	240	330	250	215	305	210	140	230	255	340	12,5	2	-
11.6343	290	390	250	265	365	200	190	290	305	400	15,5	2	-
11.6372	330	240	200	305	215	160	225	135	340	260	11,5	3	-

Electronica

11.6642	290	390	200	265	365	150	190	290	305	400	15,5	2	-
11.6643	290	390	250	265	365	200	190	290	305	400	15,5	2	-

P3107



11.1115
11.1120
11.1125
11.2115
11.2120
11.2125
11.2130
11.5115
11.5120
11.5125
11.3115
11.3120
11.3125
11.3515
11.3520
11.3525

Espositore per 1 cassaforte.
Utilizzabile per serie PERSONAL

P3108



11.1420 - 11.1425
11.2420 - 11.2425

11.1440 - 11.1445 - 11.2440
11.2445 - 11.3445

11.1525 - 11.1530 - 11.2525
11.2530 - 11.5525 - 11.5530

Espositore per 3 cassaforti. Utilizzabile per serie PERSONAL, modelli verticali

P3109



11.1115 - 11.1120 - 11.1125 - 11.2115
11.2120 - 11.2125 - 11.2130 - 11.5115
11.5120 - 11.5125 - 11.3115 - 11.3120
11.3125 - 11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.1115 - 11.1120 - 11.1125 - 11.2115
11.2120 - 11.2125 - 11.2130 - 11.5115
11.5120 - 11.5125 - 11.3115 - 11.3120
11.3125 - 11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.1215 - 11.1220 - 11.1225 - 11.1230
11.2215 - 11.2220 - 11.2225 - 11.2230
11.5215 - 11.5220 - 11.5225 - 11.5230
11.3220 - 11.3225 - 11.3620 - 11.3625

11.1215 - 11.1220 - 11.1225 - 11.1230
11.2215 - 11.2220 - 11.2225 - 11.2230
11.5215 - 11.5220 - 11.5225 - 11.5230
11.3220 - 11.3225 - 11.3620 - 11.3625

11.1320 - 11.1325 - 11.1330 - 11.1340
11.2320 - 11.2325 - 11.2330 - 11.2340
11.3320 - 11.3325 - 11.3330 - 11.5320
11.5325 - 11.5330 - 11.3720 - 11.3725
11.3730

Espositore per 5 cassaforti. Utilizzabile per serie PERSONAL

P3110



11.6311 - 11.6312

11.6321 - 11.6322 - 11.6323

11.6331 - 11.6332 - 11.6333

11.1115 - 11.1120 - 11.1125 - 11.2115
11.2120 - 11.2125 - 11.2130 - 11.5115
11.5120 - 11.5125 - 11.3115 - 11.3120
11.3125 - 11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.1215 - 11.1220 - 11.1225 - 11.1230
11.2215 - 11.2220 - 11.2225 - 11.2230
11.5215 - 11.5220 - 11.5225 - 11.5230
11.3220 - 11.3225 - 11.3620 - 11.3625

11.1320 - 11.1325 - 11.1330 - 11.1340
11.2320 - 11.2325 - 11.2330 - 11.2340
11.3320 - 11.3325 - 11.3330 - 11.5320
11.5325 - 11.5330 - 11.3720 - 11.3725
11.3730

Espositore per 6 cassaforti. Utilizzabile per serie SPECIAL, PERSONAL abbinata

P3111/N



11.6372

11.6311 - 11.6312

11.6311 - 11.6312

11.6321 - 11.6322 - 11.6323

11.6331 - 11.6332 - 11.6333

11.6342 - 11.6343 - 11.6642 - 11.6643

Espositore per 6 cassaforti.
Utilizzabile per serie SPECIAL

P3114



11.KC 130 - 11.KE 130 - 11.KE 530

11.KC 233 - 11.KE 233 - 11.KE 633

11.KC 444 - 11.KE 444 - 11.KE 844

Espositore per 3 cassaforti.
Utilizzabile per serie NO PROBLEM

P3117



11.3115 - 11.3120 - 11.3125
11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.3220 - 11.3225
11.3620 - 11.3625

11.3320 - 11.3325 - 11.3330
11.3720 - 11.3725 - 11.3730

11.3445

Espositore per 4 cassaforti.
Utilizzabile per serie PERSONAL

P3118



11.1115 - 11.1120 - 11.1125 - 11.2115
11.2120 - 11.2125 - 11.2130 - 11.3115
11.3120 - 11.3125 - 11.5115 - 11.5120
11.5125 - 11.3515 - 11.3520 - 11.3525

11.6642 - 11.6643 - 11.6342 - 11.6343

11.KC 130 - 11.KE 130 - 11.KE 530

11.KC 130 - 11.KE 130 - 11.KE 530
11.KC 233 - 11.KE 233 - 11.KE 633

Espositore per 4 cassaforti. Utilizzabile per serie SPECIAL, PERSONAL, NO PROBLEM